COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Iluminación

Energía para avanzar.



深圳市昂旭启元科技有限公司

2026 / ES

Empresa y enfoque

Energía para avanzar.

ANTHRISE reúne almacenamiento, carga solar e iluminación práctica en un proceso claro de selección. Partimos del uso: consumo diario, condiciones de instalación y compatibilidad entre equipos. Nuestro lenguaje visual combina blanco, grafito y detalles discretos en verde azulado.

De la aplicación a la configuración

Defina cargas y horas de uso. Combine tensión, potencia y energía. Verifique protección ambiental y requisitos locales. Confirme modelo, documentos y condiciones antes del pedido.

Contacto y soporte

WhatsApp +1 576 889 7280

Facebook / ANTHRISE

Soluciones y selección

Accesos y seguridad • Jardines y hostelería exterior • Espacios comerciales e interiores







Defina cargas y horas de uso. Combine tensión, potencia y energía. Verifique protección ambiental y requisitos locales. Confirme modelo, documentos y condiciones antes del pedido.

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Iluminación solar de jardín y pared · Colección









INFORMACIÓN TÉCNICA

Iluminación solar de jardín y pared · Colección

AE-L-BLOOM-CN	
AE-L-BLOOM-01	Luminaria solar de columna para patio
AE-L-BLOOM-02	Luminarias solares de jardín · Juego de 8
AE-L-BLOOM-03	Foco solar de jardín con estaca
AE-L-GUARD-04	Luminaria solar de pared de doble haz

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Proyectores solares y alumbrado de seguridad · Colección









INFORMACIÓN TÉCNICA

Proyectores solares y alumbrado de seguridad · Colección

AE-L-GUARD-CN

AE-L-GUARD-01	Proyector solar triple con sensor de movimiento
AE-L-GUARD-02	Luminaria de pared con sensor PIR
AE-L-GUARD-03	Proyector solar de seguridad de 30 W
AE-L-GUARD-05	Luminaria vial solar integrada

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Proyector solar triple con sensor de movimiento



Química de batería: LiFePO4

Flujo luminoso de la luminaria: 2500-3500 lm

Protección de la envolvente: IP65

INFORMACIÓN TÉCNICA

Proyector solar triple con sensor de movimiento

AE-L-GUARD-01

Flujo luminoso de la luminaria	2500-3500 lm
Química de batería	LiFePO4
Protección de la envolvente	IP65
Potencia LED / clase	Según tensión y límites del sistema
Temperatura de color	Según mercado de destino
Capacidad de batería	Según configuración del modelo
Potencia nominal del módulo solar	Según tensión y límites del sistema
Autonomía / perfil	Según configuración del modelo
Condiciones de garantía	Según mercado de destino
Selección CCT / IRC	Según mercado de destino
Haz / cobertura	Según altura y zona de iluminación

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Luminaria de pared con sensor PIR



Química de batería: LiFePO4

Flujo luminoso de la luminaria: 800 lm

Protección de la envolvente: IP65

INFORMACIÓN TÉCNICA

Luminaria de pared con sensor PIR

AE-L-GUARD-02

Flujo luminoso de la luminaria	800 lm
Capacidad de batería	4000 mAh
Química de batería	LiFePO4
Protección de la envolvente	IP65
Autonomía / perfil	8-12 h
Potencia LED / clase	Según tensión y límites del sistema
Temperatura de color	Según mercado de destino
Potencia nominal del módulo solar	Según tensión y límites del sistema
Condiciones de garantía	Según mercado de destino
Selección CCT / IRC	Según mercado de destino
Haz / cobertura	Según altura y zona de iluminación

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Proyector solar de seguridad de 30 W



Flujo luminoso de la luminaria: 2400 lm

Protección de la envolvente: IP66

INFORMACIÓN TÉCNICA

Proyector solar de seguridad de 30 W

AE-L-GUARD-03

Potencia LED / clase	30 W
Flujo luminoso de la luminaria	2400 lm
Protección de la envolvente	IP66
Temperatura de funcionamiento	-20 to +50 °C
Temperatura de color	Según mercado de destino
Capacidad de batería	Según configuración del modelo
Potencia nominal del módulo solar	Según tensión y límites del sistema
Autonomía / perfil	Según configuración del modelo
Condiciones de garantía	Según mercado de destino
Selección CCT / IRC	Según mercado de destino
Haz / cobertura	Según altura y zona de iluminación

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Luminaria solar de pared de doble haz



Protección de la envolvente: IP65

Temperatura de color: 3000 K

INFORMACIÓN TÉCNICA

Luminaria solar de pared de doble haz

AE-L-GUARD-04

Potencia LED / clase	2 × 3 W
Temperatura de color	3000 K
Protección de la envolvente	IP65
Autonomía / perfil	10 h
Flujo luminoso de la luminaria	Según configuración del modelo
Capacidad de batería	Según configuración del modelo
Potencia nominal del módulo solar	Según tensión y límites del sistema
Condiciones de garantía	Según mercado de destino
Selección CCT / IRC	Según mercado de destino
Haz / cobertura	Según altura y zona de iluminación

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Luminaria vial solar integrada



Química de batería: LiFePO4

Protección de la envolvente: IP66

INFORMACIÓN TÉCNICA

Luminaria vial solar integrada

AE-L-GUARD-05

Configuración mostrada	200-class solar street-light configuration
Clase de potencia de catálogo	200 W clase de modelo
Capacidad de batería	3.2 V / 15 Ah / 48 Wh
Panel solar	6 V / 15 W
Cantidad de LED	480
Material de carcasa	ABS + lente PC
Dimensiones	645 x 300 x 70 mm
Ángulo de haz	150 x 70 degrees
Grado de protección	IP65
Altura de montaje	3-5 m
Modo de control	Control de luz + mando + sensor de microondas
Duración de iluminación	Hasta 12 h
Selección CCT / IRC	Según mercado de destino
Haz / cobertura	Según altura y zona de iluminación

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Luminaria vial solar con panel separado



Química de batería: LiFePO4

Flujo luminoso de la luminaria: 3000-10000 lm

Protección de la envolvente: IP66

INFORMACIÓN TÉCNICA

Luminaria vial solar con panel separado

AE-L-GUARD-06

Potencia LED / clase	30 / 60 / 100 W
Flujo luminoso de la luminaria	3000-10000 lm
Protección de la envolvente	IP66
Química de batería	LiFePO4
Autonomía / perfil	10-12 h
Temperatura de color	Según mercado de destino
Capacidad de batería	Según configuración del modelo
Potencia nominal del módulo solar	Según tensión y límites del sistema
Condiciones de garantía	Según mercado de destino
Selección CCT / IRC	Según mercado de destino
Haz / cobertura	Según altura y zona de iluminación

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Baliza solar de advertencia



Química de batería: LiFePO4

Protección de la envolvente: IP66

INFORMACIÓN TÉCNICA

Baliza solar de advertencia

AE-L-GUARD-07

Capacidad de batería	3000 mAh
Química de batería	LiFePO4
Protección de la envolvente	IP66
Temperatura de funcionamiento	-30 to +60 °C
Flujo luminoso de la luminaria	Según configuración del modelo
Potencia LED / clase	Según tensión y límites del sistema
Temperatura de color	Según mercado de destino
Potencia nominal del módulo solar	Según tensión y límites del sistema
Autonomía / perfil	Según configuración del modelo
Condiciones de garantía	Según mercado de destino
Selección CCT / IRC	Según mercado de destino
Haz / cobertura	Según altura y zona de iluminación

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Luminaria solar para mástil de bandera



Química de batería: LiFePO4

Potencia nominal del módulo solar: 3 W

Flujo luminoso de la luminaria: 600 lm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Luminaria solar para mástil de bandera

AE-L-GUARD-08

Potencia LED / clase	8 W
Flujo luminoso de la luminaria	600 lm
Potencia nominal del módulo solar	3 W
Capacidad de batería	3600 mAh
Química de batería	LiFePO4
Temperatura de color	6500 K
Protección de la envolvente	IP65
Autonomía / perfil	10-12 h
Condiciones de garantía	Según mercado de destino
Selección CCT / IRC	Según mercado de destino
Haz / cobertura	Según altura y zona de iluminación

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Luminaria solar de columna para patio



Química de batería: LiFePO4

Flujo luminoso de la luminaria: 800 lm

Protección de la envolvente: IP65

INFORMACIÓN TÉCNICA

Luminaria solar de columna para patio

AE-L-BLOOM-01

Potencia LED / clase	10 W
Flujo luminoso de la luminaria	800 lm
Capacidad de batería	8000 mAh
Química de batería	LiFePO4
Temperatura de color	3000 K
Protección de la envolvente	IP65
Autonomía / perfil	10-12 h
Potencia nominal del módulo solar	Según tensión y límites del sistema
Condiciones de garantía	Según mercado de destino
Selección CCT / IRC	Según mercado de destino
Haz / cobertura	Según altura y zona de iluminación

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Luminarias solares de jardín · Juego de 8



Protección de la envolvente: IP65

INFORMACIÓN TÉCNICA

Luminarias solares de jardín · Juego de 8

AE-L-BLOOM-02

Potencia LED / clase	1.2 W
Capacidad de batería	600 mAh
Protección de la envolvente	IP65
Autonomía / perfil	8 h
Flujo luminoso de la luminaria	Según configuración del modelo
Temperatura de color	Según mercado de destino
Potencia nominal del módulo solar	Según tensión y límites del sistema
Condiciones de garantía	Según mercado de destino
Selección CCT / IRC	Según mercado de destino
Haz / cobertura	Según altura y zona de iluminación

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Foco solar de jardín con estaca



Flujo luminoso de la luminaria: 400 lm

Protección de la envolvente: IP65

Temperatura de color: 3000 / 6000 K

INFORMACIÓN TÉCNICA

Foco solar de jardín con estaca

AE-L-BLOOM-03

Potencia LED / clase	5 W
Flujo luminoso de la luminaria	400 lm
Capacidad de batería	1200 mAh
Protección de la envolvente	IP65
Temperatura de color	3000 / 6000 K
Autonomía / perfil	8 h
Potencia nominal del módulo solar	Según tensión y límites del sistema
Condiciones de garantía	Según mercado de destino
Selección CCT / IRC	Según mercado de destino
Haz / cobertura	Según altura y zona de iluminación

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Farol de pared exterior · Solar / CA



Protección de la envolvente: IP44

INFORMACIÓN TÉCNICA

Farol de pared exterior · Solar / CA

AE-L-AURA-01

Protección de la envolvente	IP44
Flujo luminoso de la luminaria	Según configuración del modelo
Potencia LED / clase	Según tensión y límites del sistema
Temperatura de color	Según mercado de destino
Capacidad de batería	Según configuración del modelo
Potencia nominal del módulo solar	Según tensión y límites del sistema
Autonomía / perfil	Según configuración del modelo
Condiciones de garantía	Según mercado de destino
Selección CCT / IRC	Según mercado de destino
Haz / cobertura	Según altura y zona de iluminación

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Guirnalda solar de bombillas Edison



Protección de la envolvente: IP65

Temperatura de color: 2700 K

INFORMACIÓN TÉCNICA

Guirnalda solar de bombillas Edison

AE-L-AURA-02

Temperatura de color	2700 K
Protección de la envolvente	IP65
Autonomía / perfil	8-12 h
Flujo luminoso de la luminaria	Según configuración del modelo
Potencia LED / clase	Según tensión y límites del sistema
Capacidad de batería	Según configuración del modelo
Potencia nominal del módulo solar	Según tensión y límites del sistema
Condiciones de garantía	Según mercado de destino
Selección CCT / IRC	Según mercado de destino
Haz / cobertura	Según altura y zona de iluminación

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Antorcha solar de efecto llama



Química de batería: LiFePO4

Protección de la envolvente: IP67

INFORMACIÓN TÉCNICA

Antorcha solar de efecto llama

AE-L-AURA-03

Capacidad de batería	2200 mAh
Química de batería	LiFePO4
Protección de la envolvente	IP67
Autonomía / perfil	10-12 h
Flujo luminoso de la luminaria	Según configuración del modelo
Potencia LED / clase	Según tensión y límites del sistema
Temperatura de color	Según mercado de destino
Potencia nominal del módulo solar	Según tensión y límites del sistema
Condiciones de garantía	Según mercado de destino
Selección CCT / IRC	Según mercado de destino
Haz / cobertura	Según altura y zona de iluminación

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Guirnalda solar de alambre de cobre



Potencia nominal del módulo solar: 1.2 W

Protección de la envolvente: IP44

Temperatura de color: 2700 K

INFORMACIÓN TÉCNICA

Guirnalda solar de alambre de cobre

AE-L-AURA-04

Temperatura de color	2700 K
Capacidad de batería	1200 mAh
Potencia nominal del módulo solar	1.2 W
Protección de la envolvente	IP44
Autonomía / perfil	8-10 h
Flujo luminoso de la luminaria	Según configuración del modelo
Potencia LED / clase	Según tensión y límites del sistema
Condiciones de garantía	Según mercado de destino
Selección CCT / IRC	Según mercado de destino
Haz / cobertura	Según altura y zona de iluminación

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Luminaria solar para sombrilla



Potencia nominal del módulo solar: 5.5 V / 1.5 W

Protección de la envolvente: IP44

INFORMACIÓN TÉCNICA

Luminaria solar para sombrilla

AE-L-AURA-05

Capacidad de batería	3.7 V / 2000 mAh
Potencia nominal del módulo solar	5.5 V / 1.5 W
Protección de la envolvente	IP44
Autonomía / perfil	Luz cálida 8 h / RGB 6 h
Flujo luminoso de la luminaria	Según configuración del modelo
Potencia LED / clase	Según tensión y límites del sistema
Temperatura de color	Según mercado de destino
Condiciones de garantía	Según mercado de destino
Selección CCT / IRC	Según mercado de destino
Haz / cobertura	Según altura y zona de iluminación

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Lámpara solar de pie para exterior



Química de batería: LiFePO4

Flujo luminoso de la luminaria: 1800 lm

Protección de la envolvente: IP65

INFORMACIÓN TÉCNICA

Lámpara solar de pie para exterior

AE-L-AURA-06

Potencia LED / clase	24 W
Flujo luminoso de la luminaria	1800 lm
Temperatura de color	3000 K
Capacidad de batería	8000 mAh
Química de batería	LiFePO4
Protección de la envolvente	IP65
Potencia nominal del módulo solar	Según tensión y límites del sistema
Autonomía / perfil	Según configuración del modelo
Condiciones de garantía	Según mercado de destino
Selección CCT / IRC	Según mercado de destino
Haz / cobertura	Según altura y zona de iluminación

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Luminaria solar flotante para piscina



Protección de la envolvente: IP68

INFORMACIÓN TÉCNICA

Luminaria solar flotante para piscina

AE-L-AURA-07

Capacidad de batería	2000 mAh
Protección de la envolvente	IP68
Autonomía / perfil	6-8 h
Flujo luminoso de la luminaria	Según configuración del modelo
Potencia LED / clase	Según tensión y límites del sistema
Temperatura de color	Según mercado de destino
Potencia nominal del módulo solar	Según tensión y límites del sistema
Condiciones de garantía	Según mercado de destino
Selección CCT / IRC	Según mercado de destino
Haz / cobertura	Según altura y zona de iluminación

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Luminaria solar de pared interior con panel separado



Química de batería: LiFePO4

Flujo luminoso de la luminaria: 400 lm

Protección de la luminaria: IP44

INFORMACIÓN TÉCNICA

Luminaria solar de pared interior con panel separado

AE-L-ROAM-01

Potencia LED / clase	5 W
Flujo luminoso de la luminaria	400 lm
Capacidad de batería	4000 mAh
Química de batería	LiFePO4
Protección de la luminaria	IP44
Protección del panel solar	IP65
Temperatura de color	Según mercado de destino
Potencia nominal del módulo solar	Según tensión y límites del sistema
Autonomía / perfil	Según configuración del modelo
Condiciones de garantía	Según mercado de destino
Selección CCT / IRC	Según mercado de destino
Haz / cobertura	Según altura y zona de iluminación

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Bombilla solar de emergencia E27 / B22



Química de batería: LiFePO4

Potencia nominal del módulo solar: 3 W

Flujo luminoso de la luminaria: 300 / 500 lm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Bombilla solar de emergencia E27 / B22

AE-L-ROAM-02

Potencia LED / clase	3 / 5 W
Flujo luminoso de la luminaria	300 / 500 lm
Capacidad de batería	1800 mAh
Química de batería	LiFePO4
Potencia nominal del módulo solar	3 W
Autonomía / perfil	4-6 h
Temperatura de color	Según mercado de destino
Protección de la envolvente	Según configuración del modelo
Condiciones de garantía	Según mercado de destino
Selección CCT / IRC	Según mercado de destino
Haz / cobertura	Según altura y zona de iluminación

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Kit solar de iluminación doméstica · 2 luces



Química de batería: LiFePO4

Potencia nominal del módulo solar: 10 W

INFORMACIÓN TÉCNICA

Kit solar de iluminación doméstica · 2 luces

AE-L-ROAM-03

Potencia LED / clase	2 × 3 W
Potencia nominal del módulo solar	10 W
Capacidad de batería	2200 mAh por bombilla
Química de batería	LiFePO4
Autonomía / perfil	Baja 12 h / alta 6 h
Flujo luminoso de la luminaria	Según configuración del modelo
Temperatura de color	Según mercado de destino
Protección de la envolvente	Según configuración del modelo
Condiciones de garantía	Según mercado de destino
Selección CCT / IRC	Según mercado de destino
Haz / cobertura	Según altura y zona de iluminación

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Ventilador solar de techo con luz



Química de batería: LiFePO4

Potencia nominal del módulo solar: 18 V / 20 W

Flujo luminoso de la luminaria: 900 lm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Ventilador solar de techo con luz

AE-L-ROAM-04

Potencia LED / clase	12 W
Flujo luminoso de la luminaria	900 lm
Potencia nominal del módulo solar	18 V / 20 W
Capacidad de batería	12.8 V / 6000 mAh
Química de batería	LiFePO4
Temperatura de color	3000 / 6000 K
Protección de la envolvente	Según configuración del modelo
Autonomía / perfil	Según configuración del modelo
Condiciones de garantía	Según mercado de destino
Selección CCT / IRC	Según mercado de destino
Haz / cobertura	Según altura y zona de iluminación

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Farol solar portátil para camping



Protección de la envolvente: IP44

INFORMACIÓN TÉCNICA

Farol solar portátil para camping

AE-L-ROAM-05

Potencia LED / clase	5 W
Capacidad de batería	4000 mAh
Autonomía / perfil	15+ h
Protección de la envolvente	IP44
Flujo luminoso de la luminaria	Según configuración del modelo
Temperatura de color	Según mercado de destino
Potencia nominal del módulo solar	Según tensión y límites del sistema
Condiciones de garantía	Según mercado de destino
Selección CCT / IRC	Según mercado de destino
Haz / cobertura	Según altura y zona de iluminación

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Luminaria solar antimosquitos



Protección de la envolvente: IP65

INFORMACIÓN TÉCNICA

Luminaria solar antimosquitos

AE-L-ROAM-06

Potencia LED / clase	2 W
Protección de la envolvente	IP65
Flujo luminoso de la luminaria	Según configuración del modelo
Temperatura de color	Según mercado de destino
Capacidad de batería	Según configuración del modelo
Potencia nominal del módulo solar	Según tensión y límites del sistema
Autonomía / perfil	Según configuración del modelo
Condiciones de garantía	Según mercado de destino
Selección CCT / IRC	Según mercado de destino
Haz / cobertura	Según altura y zona de iluminación

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Luminaria solar portátil de trabajo



Química de batería: LiFePO4

Potencia nominal del módulo solar: 10 W

Flujo luminoso de la luminaria: 1000-3000 lm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Luminaria solar portátil de trabajo

AE-L-ROAM-07

Potencia LED / clase	10 / 20 / 30 W
Flujo luminoso de la luminaria	1000-3000 lm
Capacidad de batería	10000 mAh
Química de batería	LiFePO4
Potencia nominal del módulo solar	10 W
Protección de la envolvente	IP65
Temperatura de color	Según mercado de destino
Autonomía / perfil	Según configuración del modelo
Condiciones de garantía	Según mercado de destino
Selección CCT / IRC	Según mercado de destino
Haz / cobertura	Según altura y zona de iluminación

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Farol solar con batería externa Pro



Química de batería: LiFePO4

Flujo luminoso de la luminaria: 400 lm

Protección de la envolvente: IP65

INFORMACIÓN TÉCNICA

Farol solar con batería externa Pro

AE-L-ROAM-08

Flujo luminoso de la luminaria	400 lm
Capacidad de batería	8000 mAh
Química de batería	LiFePO4
Protección de la envolvente	IP65
Potencia LED / clase	Según tensión y límites del sistema
Temperatura de color	Según mercado de destino
Potencia nominal del módulo solar	Según tensión y límites del sistema
Autonomía / perfil	Según configuración del modelo
Condiciones de garantía	Según mercado de destino
Selección CCT / IRC	Según mercado de destino
Haz / cobertura	Según altura y zona de iluminación

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Luminaria recargable de emergencia UFO



Temperatura de color: 3000 / 4000 / 6000 K

INFORMACIÓN TÉCNICA

Luminaria recargable de emergencia UFO

AE-L-ROAM-09

Potencia LED / clase	Clases de catálogo 150 / 200 W
Temperatura de color	3000 / 4000 / 6000 K
Autonomía / perfil	4-6 h
Flujo luminoso de la luminaria	Según configuración del modelo
Capacidad de batería	Según configuración del modelo
Potencia nominal del módulo solar	Según tensión y límites del sistema
Protección de la envolvente	Según configuración del modelo
Condiciones de garantía	Según mercado de destino
Selección CCT / IRC	Según mercado de destino
Haz / cobertura	Según altura y zona de iluminación

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Proyector LED de CA



Protección de la envolvente: IP65

Temperatura de color: 6500 K

INFORMACIÓN TÉCNICA

Proyector LED de CA

AE-L-BEAM-01

Potencia LED / clase	50 / 100 / 200 / 300 / 400 / 600 / 800 / 1000 W
Protección de la envolvente	IP65
Temperatura de color	6500 K
Vida útil nominal	30000 h
Flujo luminoso de la luminaria	Según configuración del modelo
Condiciones de garantía	Según mercado de destino
Selección CCT / IRC	Según mercado de destino
Haz / cobertura	Según altura y zona de iluminación

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Luminaria industrial UFO de gran altura



Protección de la envolvente: IP65

Temperatura de color: 6500 K

INFORMACIÓN TÉCNICA

Luminaria industrial UFO de gran altura

AE-L-BEAM-02

Configuración mostrada	100 / 120 / 150 W configuration
Potencia seleccionable	100 / 120 / 150 W
Eficacia luminosa	120 lm/W
Opciones de CCT	3000 / 4000 / 5000 K
CRI	Ra >=80
Grado de protección	IP65
Material de carcasa	Aluminio fundido a presión
Dimensiones	Diámetro 240 mm
Regulación	0-10 V
Garantía del driver	5 años
Selección CCT / IRC	Según mercado de destino
Haz / cobertura	Según altura y zona de iluminación

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Luminaria vial de CA



Protección de la envolvente: IP65

Temperatura de color: 6500 K

INFORMACIÓN TÉCNICA

Luminaria vial de CA

AE-L-BEAM-03

Potencia LED / clase	50 / 100 W
Protección de la envolvente	IP65
Temperatura de color	6500 K
Flujo luminoso de la luminaria	Según configuración del modelo
Condiciones de garantía	Según mercado de destino
Selección CCT / IRC	Según mercado de destino
Haz / cobertura	Según altura y zona de iluminación

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Cabezal de luminaria paisajística escalonada



INFORMACIÓN TÉCNICA

Cabezal de luminaria paisajística escalonada

AE-L-BLOOM-04

Flujo luminoso de la luminaria	Según configuración del modelo
Potencia LED / clase	Según tensión y límites del sistema
Temperatura de color	Según mercado de destino
Capacidad de batería	Según configuración del modelo
Potencia nominal del módulo solar	Según tensión y límites del sistema
Protección de la envolvente	Según configuración del modelo
Autonomía / perfil	Según configuración del modelo
Condiciones de garantía	Según mercado de destino
Selección CCT / IRC	Según mercado de destino
Haz / cobertura	Según altura y zona de iluminación

Asistencia para proyectos

Indique aplicación, país de instalación y configuración deseada para conversar sobre documentación, embalaje y requisitos del proyecto.

Anthrise Technology

深圳市昂旭启元科技有限公司

WhatsApp +1 576 889 7280