КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Освещение



Энергия для движения вперёд.

深圳市昂旭启元科技有限公司

2026 / RU

Компания и подход

Энергия для движения вперёд.

ANTHRISE объединяет накопители, солнечную зарядку и практичное освещение в понятный процесс выбора. Отправная точка — потребление, условия монтажа и согласованная работа оборудования. Визуальный язык сочетает белые поверхности, графитовые детали и сдержанные бирюзовые акценты.

От задачи к комплектации

Определите нагрузки и время работы. Согласуйте напряжение, мощность и энергию. Проверьте защиту и местные требования. До заказа согласуйте модель, документы и условия.

Контакты и поддержка

WhatsApp +1 576 889 7280

Facebook / ANTHRISE

Решения и подбор

Проходы и безопасность • Сады и открытые террасы • Коммерческие и внутренние пространства







Определите нагрузки и время работы. Согласуйте напряжение, мощность и энергию. Проверьте защиту и местные требования. До заказа согласуйте модель, документы и условия.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Солнечное садовое и настенное освещение · Коллекция









ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Солнечное садовое и настенное освещение · Коллекция

AE-L-BLOOM-CN

AE-L-BLOOM-01	Солнечный столбовой светильник для двора
AE-L-BLOOM-02	Солнечные садовые светильники · Набор 8 шт.
AE-L-BLOOM-03	Солнечный садовый прожектор на колышке
AE-L-GUARD-04	Солнечный настенный светильник с двусторонним светом

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Солнечные прожекторы и охранное освещение · Коллекция









ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Солнечные прожекторы и охранное освещение · Коллекция

AE-L-GUARD-CN

AE-L-GUARD-01	Трёхсекционный солнечный прожектор с датчиком движения
AE-L-GUARD-02	Настенный светильник с датчиком PIR
AE-L-GUARD-03	Солнечный охранный прожектор 30 Вт
AE-L-GUARD-05	Моноблочный солнечный уличный светильник

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Трёхсекционный солнечный прожектор с датчиком движения



Химический состав АКБ: LiFePO4

Световой поток светильника: 2500-3500 lm

Степень защиты корпуса: IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Трёхсекционный солнечный прожектор с датчиком движения

AE-L-GUARD-01

Световой поток светильника	2500-3500 lm
Химический состав АКБ	LiFePO4
Степень защиты корпуса	IP65
Мощность LED / класс	По напряжению и пределам системы
Цветовая температура	По целевому рынку
Ёмкость АКБ	По конфигурации модели
Номинальная мощность ФЭ-модуля	По напряжению и пределам системы
Время работы / режим	По конфигурации модели
Условия гарантии	По целевому рынку
Выбор CCT / CRI	По целевому рынку
Светораспределение / покрытие	По высоте монтажа и зоне освещения

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Настенный светильник с датчиком PIR



Химический состав АКБ: LiFePO4

Световой поток светильника: 800 lm

Степень защиты корпуса: IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Настенный светильник с датчиком PIR

AE-L-GUARD-02

Световой поток светильника	800 lm
Ёмкость АКБ	4000 mAh
Химический состав АКБ	LiFePO4
Степень защиты корпуса	IP65
Время работы / режим	8-12 h
Мощность LED / класс	По напряжению и пределам системы
Цветовая температура	По целевому рынку
Номинальная мощность ФЭ-модуля	По напряжению и пределам системы
Условия гарантии	По целевому рынку
Выбор CCT / CRI	По целевому рынку
Светораспределение / покрытие	По высоте монтажа и зоне освещения

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Солнечный охранный прожектор 30 Вт



Световой поток светильника: 2400 lm

Степень защиты корпуса: IP66

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Солнечный охранный прожектор 30 Вт

AE-L-GUARD-03

Мощность LED / класс	30 W
Световой поток светильника	2400 lm
Степень защиты корпуса	IP66
Рабочая температура	-20 to +50 °C
Цветовая температура	По целевому рынку
Ёмкость АКБ	По конфигурации модели
Номинальная мощность ФЭ-модуля	По напряжению и пределам системы
Время работы / режим	По конфигурации модели
Условия гарантии	По целевому рынку
Выбор CCT / CRI	По целевому рынку
Светораспределение / покрытие	По высоте монтажа и зоне освещения

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Солнечный настенный светильник с двусторонним светом



Степень защиты корпуса: IP65

Цветовая температура: 3000 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Солнечный настенный светильник с двусторонним светом

AE-L-GUARD-04

Мощность LED / класс	2 × 3 W
Цветовая температура	3000 K
Степень защиты корпуса	IP65
Время работы / режим	10 h
Световой поток светильника	По конфигурации модели
Ёмкость АКБ	По конфигурации модели
Номинальная мощность ФЭ-модуля	По напряжению и пределам системы
Условия гарантии	По целевому рынку
Выбор CCT / CRI	По целевому рынку
Светораспределение / покрытие	По высоте монтажа и зоне освещения

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Моноблочный солнечный уличный светильник



Химический состав АКБ: LiFePO4

Степень защиты корпуса: IP66

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Моноблочный солнечный уличный светильник

AE-L-GUARD-05

Показанная комплектация	200-class solar street-light configuration
Каталожный класс мощности	200 W класс модели
Ёмкость АКБ	3.2 V / 15 Ah / 48 Wh
Солнечная панель	6 V / 15 W
Количество LED	480
Материал корпуса	ABS + линза PC
Размеры	645 x 300 x 70 mm
Угол излучения	150 x 70 degrees
Степень защиты	IP65
Высота монтажа	3-5 m
Режим управления	Фотодатчик + пульт + микроволновый датчик
Время освещения	До 12 h
Выбор CCT / CRI	По целевому рынку
Светораспределение / покрытие	По высоте монтажа и зоне освещения

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Солнечный уличный светильник с отдельной панелью



Химический состав АКБ: LiFePO4

Световой поток светильника: 3000-10000 lm

Степень защиты корпуса: IP66

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Солнечный уличный светильник с отдельной панелью

AE-L-GUARD-06

Мощность LED / класс	30 / 60 / 100 W
Световой поток светильника	3000-10000 lm
Степень защиты корпуса	IP66
Химический состав АКБ	LiFePO4
Время работы / режим	10-12 h
Цветовая температура	По целевому рынку
Ёмкость АКБ	По конфигурации модели
Номинальная мощность ФЭ-модуля	По напряжению и пределам системы
Условия гарантии	По целевому рынку
Выбор CCT / CRI	По целевому рынку
Светораспределение / покрытие	По высоте монтажа и зоне освещения

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Солнечный сигнальный маяк



Химический состав АКБ: LiFePO4

Степень защиты корпуса: IP66

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Солнечный сигнальный маяк

AE-L-GUARD-07

Ёмкость АКБ	3000 mAh
Химический состав АКБ	LiFePO4
Степень защиты корпуса	IP66
Рабочая температура	-30 to +60 °C
Световой поток светильника	По конфигурации модели
Мощность LED / класс	По напряжению и пределам системы
Цветовая температура	По целевому рынку
Номинальная мощность ФЭ-модуля	По напряжению и пределам системы
Время работы / режим	По конфигурации модели
Условия гарантии	По целевому рынку
Выбор CCT / CRI	По целевому рынку
Светораспределение / покрытие	По высоте монтажа и зоне освещения

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Солнечная подсветка флагштока



Химический состав АКБ: LiFePO4

Номинальная мощность ФЭ-модуля: 3 W

Световой поток светильника: 600 lm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Солнечная подсветка флагштока

AE-L-GUARD-08

Мощность LED / класс	8 W
Световой поток светильника	600 lm
Номинальная мощность ФЭ-модуля	3 W
Ёмкость АКБ	3600 mAh
Химический состав АКБ	LiFePO4
Цветовая температура	6500 K
Степень защиты корпуса	IP65
Время работы / режим	10-12 h
Условия гарантии	По целевому рынку
Выбор CCT / CRI	По целевому рынку
Светораспределение / покрытие	По высоте монтажа и зоне освещения

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Солнечный столбовой светильник для двора



Химический состав АКБ: LiFePO4

Световой поток светильника: 800 lm

Степень защиты корпуса: IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Солнечный столбовой светильник для двора

AE-L-BLOOM-01

Мощность LED / класс	10 W
Световой поток светильника	800 lm
Ёмкость АКБ	8000 mAh
Химический состав АКБ	LiFePO4
Цветовая температура	3000 K
Степень защиты корпуса	IP65
Время работы / режим	10-12 h
Номинальная мощность ФЭ-модуля	По напряжению и пределам системы
Условия гарантии	По целевому рынку
Выбор CCT / CRI	По целевому рынку
Светораспределение / покрытие	По высоте монтажа и зоне освещения

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Солнечные садовые светильники · Набор 8 шт.



Степень защиты корпуса: IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Солнечные садовые светильники · Набор 8 шт.

AE-L-BLOOM-02

Мощность LED / класс	1.2 W
Ёмкость АКБ	600 mAh
Степень защиты корпуса	IP65
Время работы / режим	8 h
Световой поток светильника	По конфигурации модели
Цветовая температура	По целевому рынку
Номинальная мощность ФЭ-модуля	По напряжению и пределам системы
Условия гарантии	По целевому рынку
Выбор CCT / CRI	По целевому рынку
Светораспределение / покрытие	По высоте монтажа и зоне освещения

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Солнечный садовый прожектор на колышке



Световой поток светильника: 400 lm

Степень защиты корпуса: IP65

Цветовая температура: 3000 / 6000 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Солнечный садовый прожектор на колышке

AE-L-BLOOM-03

Мощность LED / класс	5 W
Световой поток светильника	400 lm
Ёмкость АКБ	1200 mAh
Степень защиты корпуса	IP65
Цветовая температура	3000 / 6000 K
Время работы / режим	8 h
Номинальная мощность ФЭ-модуля	По напряжению и пределам системы
Условия гарантии	По целевому рынку
Выбор CCT / CRI	По целевому рынку
Светораспределение / покрытие	По высоте монтажа и зоне освещения

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Уличный настенный фонарь · Солнце / AC



Степень защиты корпуса: IP44

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Уличный настенный фонарь · Солнце / AC

AE-L-AURA-01

Степень защиты корпуса	IP44
Световой поток светильника	По конфигурации модели
Мощность LED / класс	По напряжению и пределам системы
Цветовая температура	По целевому рынку
Ёмкость АКБ	По конфигурации модели
Номинальная мощность ФЭ-модуля	По напряжению и пределам системы
Время работы / режим	По конфигурации модели
Условия гарантии	По целевому рынку
Выбор CCT / CRI	По целевому рынку
Светораспределение / покрытие	По высоте монтажа и зоне освещения

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Солнечная гирлянда с лампами Эдисона



Степень защиты корпуса: IP65

Цветовая температура: 2700 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Солнечная гирлянда с лампами Эдисона

AE-L-AURA-02

Цветовая температура	2700 K
Степень защиты корпуса	IP65
Время работы / режим	8-12 h
Световой поток светильника	По конфигурации модели
Мощность LED / класс	По напряжению и пределам системы
Ёмкость АКБ	По конфигурации модели
Номинальная мощность ФЭ-модуля	По напряжению и пределам системы
Условия гарантии	По целевому рынку
Выбор CCT / CRI	По целевому рынку
Светораспределение / покрытие	По высоте монтажа и зоне освещения

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Солнечный факел с эффектом пламени



Химический состав АКБ: LiFePO4

Степень защиты корпуса: IP67

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Солнечный факел с эффектом пламени

AE-L-AURA-03

Ёмкость АКБ	2200 mAh
Химический состав АКБ	LiFePO4
Степень защиты корпуса	IP67
Время работы / режим	10-12 h
Световой поток светильника	По конфигурации модели
Мощность LED / класс	По напряжению и пределам системы
Цветовая температура	По целевому рынку
Номинальная мощность ФЭ-модуля	По напряжению и пределам системы
Условия гарантии	По целевому рынку
Выбор CCT / CRI	По целевому рынку
Светораспределение / покрытие	По высоте монтажа и зоне освещения

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Солнечная гирлянда на медной проволоке



Номинальная мощность ФЭ-модуля: 1.2 W

Степень защиты корпуса: IP44

Цветовая температура: 2700 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Солнечная гирлянда на медной проволоке

AE-L-AURA-04

Цветовая температура	2700 K
Ёмкость АКБ	1200 mAh
Номинальная мощность ФЭ-модуля	1.2 W
Степень защиты корпуса	IP44
Время работы / режим	8-10 h
Световой поток светильника	По конфигурации модели
Мощность LED / класс	По напряжению и пределам системы
Условия гарантии	По целевому рынку
Выбор CCT / CRI	По целевому рынку
Светораспределение / покрытие	По высоте монтажа и зоне освещения

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Солнечный светильник для зонта



Номинальная мощность ФЭ-модуля: 5.5 V / 1.5 W

Степень защиты корпуса: IP44

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Солнечный светильник для зонта

AE-L-AURA-05

Ёмкость АКБ	3.7 V / 2000 mAh
Номинальная мощность ФЭ-модуля	5.5 V / 1.5 W
Степень защиты корпуса	IP44
Время работы / режим	Тёплый свет 8 ч / RGB 6 ч
Световой поток светильника	По конфигурации модели
Мощность LED / класс	По напряжению и пределам системы
Цветовая температура	По целевому рынку
Условия гарантии	По целевому рынку
Выбор CCT / CRI	По целевому рынку
Светораспределение / покрытие	По высоте монтажа и зоне освещения

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Солнечный напольный уличный светильник



Химический состав АКБ: LiFePO4

Световой поток светильника: 1800 lm

Степень защиты корпуса: IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Солнечный напольный уличный светильник

AE-L-AURA-06

Мощность LED / класс	24 W
Световой поток светильника	1800 lm
Цветовая температура	3000 K
Ёмкость АКБ	8000 mAh
Химический состав АКБ	LiFePO4
Степень защиты корпуса	IP65
Номинальная мощность ФЭ-модуля	По напряжению и пределам системы
Время работы / режим	По конфигурации модели
Условия гарантии	По целевому рынку
Выбор CCT / CRI	По целевому рынку
Светораспределение / покрытие	По высоте монтажа и зоне освещения

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Плавающий солнечный светильник для бассейна



Степень защиты корпуса: IP68

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плавающий солнечный светильник для бассейна

AE-L-AURA-07

Ёмкость АКБ	2000 mAh
Степень защиты корпуса	IP68
Время работы / режим	6-8 h
Световой поток светильника	По конфигурации модели
Мощность LED / класс	По напряжению и пределам системы
Цветовая температура	По целевому рынку
Номинальная мощность ФЭ-модуля	По напряжению и пределам системы
Условия гарантии	По целевому рынку
Выбор CCT / CRI	По целевому рынку
Светораспределение / покрытие	По высоте монтажа и зоне освещения

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Солнечный внутренний настенный светильник с отдельной панелью



Химический состав АКБ: LiFePO4

Световой поток светильника: 400 lm

Защита светильника: IP44

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Солнечный внутренний настенный светильник с отдельной панелью

AE-L-ROAM-01

Мощность LED / класс	5 W
Световой поток светильника	400 lm
Ёмкость АКБ	4000 mAh
Химический состав АКБ	LiFePO4
Защита светильника	IP44
Защита солнечной панели	IP65
Цветовая температура	По целевому рынку
Номинальная мощность ФЭ-модуля	По напряжению и пределам системы
Время работы / режим	По конфигурации модели
Условия гарантии	По целевому рынку
Выбор CCT / CRI	По целевому рынку
Светораспределение / покрытие	По высоте монтажа и зоне освещения

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Солнечная аварийная лампа E27 / B22



Химический состав АКБ: LiFePO4

Номинальная мощность ФЭ-модуля: 3 W

Световой поток светильника: 300 / 500 lm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Солнечная аварийная лампа E27 / B22

AE-L-ROAM-02

Мощность LED / класс	3 / 5 W
Световой поток светильника	300 / 500 lm
Ёмкость АКБ	1800 mAh
Химический состав АКБ	LiFePO4
Номинальная мощность ФЭ-модуля	3 W
Время работы / режим	4-6 h
Цветовая температура	По целевому рынку
Степень защиты корпуса	По конфигурации модели
Условия гарантии	По целевому рынку
Выбор CCT / CRI	По целевому рынку
Светораспределение / покрытие	По высоте монтажа и зоне освещения

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Комплект солнечного домашнего освещения · 2 лампы



Химический состав АКБ: LiFePO4

Номинальная мощность ФЭ-модуля: 10 W

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Комплект солнечного домашнего освещения · 2 лампы

AE-L-ROAM-03

Мощность LED / класс	2 × 3 W
Номинальная мощность ФЭ-модуля	10 W
Ёмкость АКБ	2200 мА·ч на лампу
Химический состав АКБ	LiFePO4
Время работы / режим	Низкий 12 ч / высокий 6 ч
Световой поток светильника	По конфигурации модели
Цветовая температура	По целевому рынку
Степень защиты корпуса	По конфигурации модели
Условия гарантии	По целевому рынку
Выбор CCT / CRI	По целевому рынку
Светораспределение / покрытие	По высоте монтажа и зоне освещения

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Солнечный потолочный вентилятор со светом



Химический состав АКБ: LiFePO4

Номинальная мощность ФЭ-модуля: 18 V / 20 W

Световой поток светильника: 900 lm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Солнечный потолочный вентилятор со светом

AE-L-ROAM-04

Мощность LED / класс	12 W
Световой поток светильника	900 lm
Номинальная мощность ФЭ-модуля	18 V / 20 W
Ёмкость АКБ	12.8 V / 6000 mAh
Химический состав АКБ	LiFePO4
Цветовая температура	3000 / 6000 K
Степень защиты корпуса	По конфигурации модели
Время работы / режим	По конфигурации модели
Условия гарантии	По целевому рынку
Выбор CCT / CRI	По целевому рынку
Светораспределение / покрытие	По высоте монтажа и зоне освещения

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Портативный солнечный фонарь для кемпинга



Степень защиты корпуса: IP44

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Портативный солнечный фонарь для кемпинга

AE-L-ROAM-05

Мощность LED / класс	5 W
Ёмкость АКБ	4000 mAh
Время работы / режим	15+ h
Степень защиты корпуса	IP44
Световой поток светильника	По конфигурации модели
Цветовая температура	По целевому рынку
Номинальная мощность ФЭ-модуля	По напряжению и пределам системы
Условия гарантии	По целевому рынку
Выбор CCT / CRI	По целевому рынку
Светораспределение / покрытие	По высоте монтажа и зоне освещения

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Солнечный светильник для уничтожения насекомых



Степень защиты корпуса: IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Солнечный светильник для уничтожения насекомых

AE-L-ROAM-06

Мощность LED / класс	2 W
Степень защиты корпуса	IP65
Световой поток светильника	По конфигурации модели
Цветовая температура	По целевому рынку
Ёмкость АКБ	По конфигурации модели
Номинальная мощность ФЭ-модуля	По напряжению и пределам системы
Время работы / режим	По конфигурации модели
Условия гарантии	По целевому рынку
Выбор CCT / CRI	По целевому рынку
Светораспределение / покрытие	По высоте монтажа и зоне освещения

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Портативный солнечный рабочий светильник



Химический состав АКБ: LiFePO4

Номинальная мощность ФЭ-модуля: 10 W

Световой поток светильника: 1000-3000 lm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Портативный солнечный рабочий светильник

AE-L-ROAM-07

Мощность LED / класс	10 / 20 / 30 W
Световой поток светильника	1000-3000 lm
Ёмкость АКБ	10000 mAh
Химический состав АКБ	LiFePO4
Номинальная мощность ФЭ-модуля	10 W
Степень защиты корпуса	IP65
Цветовая температура	По целевому рынку
Время работы / режим	По конфигурации модели
Условия гарантии	По целевому рынку
Выбор CCT / CRI	По целевому рынку
Светораспределение / покрытие	По высоте монтажа и зоне освещения

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Солнечный фонарь с пауэрбанком Pro



Химический состав АКБ: LiFePO4

Световой поток светильника: 400 lm

Степень защиты корпуса: IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Солнечный фонарь с пауэрбанком Pro

AE-L-ROAM-08

Световой поток светильника	400 lm
Ёмкость АКБ	8000 mAh
Химический состав АКБ	LiFePO4
Степень защиты корпуса	IP65
Мощность LED / класс	По напряжению и пределам системы
Цветовая температура	По целевому рынку
Номинальная мощность ФЭ-модуля	По напряжению и пределам системы
Время работы / режим	По конфигурации модели
Условия гарантии	По целевому рынку
Выбор CCT / CRI	По целевому рынку
Светораспределение / покрытие	По высоте монтажа и зоне освещения

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Аккумуляторный аварийный светильник UFO



Цветовая температура: 3000 / 4000 / 6000 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Аккумуляторный аварийный светильник UFO

AE-L-ROAM-09

Мощность LED / класс	Каталожные классы 150 / 200 Вт
Цветовая температура	3000 / 4000 / 6000 K
Время работы / режим	4-6 h
Световой поток светильника	По конфигурации модели
Ёмкость АКБ	По конфигурации модели
Номинальная мощность ФЭ-модуля	По напряжению и пределам системы
Степень защиты корпуса	По конфигурации модели
Условия гарантии	По целевому рынку
Выбор CCT / CRI	По целевому рынку
Светораспределение / покрытие	По высоте монтажа и зоне освещения

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Сетевой светодиодный прожектор



Степень защиты корпуса: IP65

Цветовая температура: 6500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сетевой светодиодный прожектор

AE-L-BEAM-01

Мощность LED / класс	50 / 100 / 200 / 300 / 400 / 600 / 800 / 1000 W
Степень защиты корпуса	IP65
Цветовая температура	6500 K
Заявленный срок службы	30000 h
Световой поток светильника	По конфигурации модели
Условия гарантии	По целевому рынку
Выбор CCT / CRI	По целевому рынку
Светораспределение / покрытие	По высоте монтажа и зоне освещения

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Промышленный светильник UFO для высоких помещений



Степень защиты корпуса: IP65

Цветовая температура: 6500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Промышленный светильник UFO для высоких помещений

AE-L-BEAM-02

Показанная комплектация	100 / 120 / 150 W configuration
Выбор мощности	100 / 120 / 150 W
Световая отдача	120 lm/W
Выбор цветовой температуры	3000 / 4000 / 5000 K
Индекс цветопередачи	Ra >=80
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	Литой алюминий
Размеры	Диаметр 240 мм
Диммирование	0-10 V
гарантия драйвера	5 лет
Выбор CCT / CRI	По целевому рынку
Светораспределение / покрытие	По высоте монтажа и зоне освещения

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Сетевой уличный светильник



Степень защиты корпуса: IP65

Цветовая температура: 6500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сетевой уличный светильник

AE-L-BEAM-03

Мощность LED / класс	50 / 100 W
Степень защиты корпуса	IP65
Цветовая температура	6500 K
Световой поток светильника	По конфигурации модели
Условия гарантии	По целевому рынку
Выбор CCT / CRI	По целевому рынку
Светораспределение / покрытие	По высоте монтажа и зоне освещения

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Ступенчатая головка ландшафтного светильника



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Ступенчатая головка ландшафтного светильника

AE-L-BLOOM-04

Световой поток светильника	По конфигурации модели
Мощность LED / класс	По напряжению и пределам системы
Цветовая температура	По целевому рынку
Ёмкость АКБ	По конфигурации модели
Номинальная мощность ФЭ-модуля	По напряжению и пределам системы
Степень защиты корпуса	По конфигурации модели
Время работы / режим	По конфигурации модели
Условия гарантии	По целевому рынку
Выбор CCT / CRI	По целевому рынку
Светораспределение / покрытие	По высоте монтажа и зоне освещения

Поддержка проектов

Укажите задачу, рынок установки и желаемую комплектацию для обсуждения документации, упаковки и требований проекта.

Anthrise Technology

深圳市昂旭启元科技有限公司

WhatsApp +1 576 889 7280