产品目录

照明产品

让可靠能源，点亮向上生活。



深圳市昂旭启元科技有限公司

2026 / ZH

公司与品牌理念

让可靠能源，点亮向上生活。

ANTHRISE 围绕储能、光伏补能与实用照明，建立清晰的产品选型体系。我们从应用需求出发，关注每日用能、安装条件与设备之间的适配。品牌以简洁白色、石墨灰与克制的科技青，表达清晰、可靠的能源产品理念。

从应用到配置

明确负载与运行时间，匹配电压、功率与电量，核对环境防护与当地要求，在下单前确认具体型号、资料与商务条款。

联系与项目支持

WhatsApp +1 576 889 7280

Facebook / ANTHRISE

解决方案与选型

通行与安防 · 庭院与户外休闲 · 商业与室内空间







明确负载与运行时间，匹配电压、功率与电量，核对环境防护与当地要求，在下单前确认具体型号、资料与商务条款。

产品目录

太阳能庭院灯 / 壁灯 · 系列概览









技术信息

太阳能庭院灯 / 壁灯 · 系列概览

AE-L-BLOOM-CN	
AE-L-BLOOM-01	太阳能庭院柱灯（1-2m）
AE-L-BLOOM-02	太阳能花园插地灯 · 8只装
AE-L-BLOOM-03	太阳能景观插地聚光灯
AE-L-GUARD-04	上下出光太阳能壁灯

产品目录

太阳能投光灯 / 安防灯 · 系列概览









技术信息

太阳能投光灯 / 安防灯 · 系列概览

AE-L-GUARD-CN	
AE-L-GUARD-01	三头太阳能感应投光灯
AE-L-GUARD-02	太阳能PIR感应壁灯
AE-L-GUARD-03	太阳能泛光安防灯 · 30W
AE-L-GUARD-05	一体化太阳能路灯

产品目录

三头太阳能感应投光灯



电池类型: LiFePO4

整灯光通量: 2500-3500 lm

外壳防护等级: IP65

技术信息

三头太阳能感应投光灯

AE-L-GUARD-01

整灯光通量	2500-3500 lm
电池类型	LiFePO4
外壳防护等级	IP65
LED 输入功率 / 等级	匹配系统电压与电气限值
色温	按目标市场选型
电池容量	列于对应型号配置表
光伏板额定功率	匹配系统电压与电气限值
工作时长 / 模式	列于对应型号配置表
质保条款	按目标市场选型
色温 / 显色指数选型	按目标市场选型
配光 / 覆盖范围选型	匹配安装高度与照射范围

产品目录

太阳能PIR感应壁灯



电池类型: LiFePO4

整灯光通量: 800 lm

外壳防护等级: IP65

技术信息

太阳能PIR感应壁灯

AE-L-GUARD-02

整灯光通量	800 lm
电池容量	4000 mAh
电池类型	LiFePO4
外壳防护等级	IP65
工作时长 / 模式	8-12 h
LED 输入功率 / 等级	匹配系统电压与电气限值
色温	按目标市场选型
光伏板额定功率	匹配系统电压与电气限值
质保条款	按目标市场选型
色温 / 显色指数选型	按目标市场选型
配光 / 覆盖范围选型	匹配安装高度与照射范围

产品目录

太阳能泛光安防灯 · 30W



整灯光通量: 2400 lm

外壳防护等级: IP66

技术信息

太阳能泛光安防灯 · 30W

AE-L-GUARD-03

LED 输入功率 / 等级	30 W
整灯光通量	2400 lm
外壳防护等级	IP66
工作温度	-20 to +50 °C
色温	按目标市场选型
电池容量	列于对应型号配置表
光伏板额定功率	匹配系统电压与电气限值
工作时长 / 模式	列于对应型号配置表
质保条款	按目标市场选型
色温 / 显色指数选型	按目标市场选型
配光 / 覆盖范围选型	匹配安装高度与照射范围

产品目录

上下出光太阳能壁灯



外壳防护等级: IP65

色温: 3000 K

技术信息

上下出光太阳能壁灯

AE-L-GUARD-04

LED 输入功率 / 等级	2 × 3 W
色温	3000 K
外壳防护等级	IP65
工作时长 / 模式	10 h
整灯光通量	列于对应型号配置表
电池容量	列于对应型号配置表
光伏板额定功率	匹配系统电压与电气限值
质保条款	按目标市场选型
色温 / 显色指数选型	按目标市场选型
配光 / 覆盖范围选型	匹配安装高度与照射范围

产品目录

一体化太阳能路灯



电池类型: LiFePO4

外壳防护等级: IP66

技术信息

一体化太阳能路灯

AE-L-GUARD-05

所示配置	200-class solar street-light configuration
目录功率等级	200 W 型号等级
电池容量	3.2 V / 15 Ah / 48 Wh
光伏板	6 V / 15 W
LED 数量	480
灯体材质	ABS + PC 透镜
尺寸	645 x 300 x 70 mm
配光角度	150 x 70 degrees
防护等级	IP65
安装高度	3-5 m
控制方式	光控 + 遥控 + 微波感应
照明时间	最多 12 h
色温 / 显色指数选型	按目标市场选型
配光 / 覆盖范围选型	匹配安装高度与照射范围

产品目录

分体式太阳能路灯



电池类型: LiFePO4

整灯光通量: 3000-10000 lm

外壳防护等级: IP66

技术信息

分体式太阳能路灯

AE-L-GUARD-06

LED 输入功率 / 等级	30 / 60 / 100 W
整灯光通量	3000-10000 lm
外壳防护等级	IP66
电池类型	LiFePO4
工作时长 / 模式	10-12 h
色温	按目标市场选型
电池容量	列于对应型号配置表
光伏板额定功率	匹配系统电压与电气限值
质保条款	按目标市场选型
色温 / 显色指数选型	按目标市场选型
配光 / 覆盖范围选型	匹配安装高度与照射范围

产品目录

太阳能警示信号灯



电池类型: LiFePO4

外壳防护等级: IP66

技术信息

太阳能警示信号灯

AE-L-GUARD-07

电池容量	3000 mAh
电池类型	LiFePO4
外壳防护等级	IP66
工作温度	-30 to +60 °C
整灯光通量	列于对应型号配置表
LED 输入功率 / 等级	匹配系统电压与电气限值
色温	按目标市场选型
光伏板额定功率	匹配系统电压与电气限值
工作时长 / 模式	列于对应型号配置表
质保条款	按目标市场选型
色温 / 显色指数选型	按目标市场选型
配光 / 覆盖范围选型	匹配安装高度与照射范围

产品目录

太阳能旗杆投光灯



电池类型: LiFePO4

光伏板额定功率: 3 W

整灯光通量: 600 lm

技术信息

太阳能旗杆投光灯

AE-L-GUARD-08

LED 输入功率 / 等级	8 W
整灯光通量	600 lm
光伏板额定功率	3 W
电池容量	3600 mAh
电池类型	LiFePO4
色温	6500 K
外壳防护等级	IP65
工作时长 / 模式	10-12 h
质保条款	按目标市场选型
色温 / 显色指数选型	按目标市场选型
配光 / 覆盖范围选型	匹配安装高度与照射范围

产品目录

太阳能庭院柱灯（1-2m）



电池类型: LiFePO4

整灯光通量: 800 lm

外壳防护等级: IP65

技术信息

太阳能庭院柱灯（1-2m）

AE-L-BLOOM-01

LED 输入功率 / 等级	10 W
整灯光通量	800 lm
电池容量	8000 mAh
电池类型	LiFePO4
色温	3000 K
外壳防护等级	IP65
工作时长 / 模式	10-12 h
光伏板额定功率	匹配系统电压与电气限值
质保条款	按目标市场选型
色温 / 显色指数选型	按目标市场选型
配光 / 覆盖范围选型	匹配安装高度与照射范围

产品目录

太阳能花园插地灯 · 8只装



外壳防护等级: IP65

技术信息

太阳能花园插地灯 · 8只装

AE-L-BLOOM-02

LED 输入功率 / 等级	1.2 W
电池容量	600 mAh
外壳防护等级	IP65
工作时长 / 模式	8 h
整灯光通量	列于对应型号配置表
色温	按目标市场选型
光伏板额定功率	匹配系统电压与电气限值
质保条款	按目标市场选型
色温 / 显色指数选型	按目标市场选型
配光 / 覆盖范围选型	匹配安装高度与照射范围

产品目录

太阳能景观插地聚光灯



整灯光通量: 400 lm

外壳防护等级: IP65

色温: 3000 / 6000 K

技术信息

太阳能景观插地聚光灯

AE-L-BLOOM-03

LED 输入功率 / 等级	5 W
整灯光通量	400 lm
电池容量	1200 mAh
外壳防护等级	IP65
色温	3000 / 6000 K
工作时长 / 模式	8 h
光伏板额定功率	匹配系统电压与电气限值
质保条款	按目标市场选型
色温 / 显色指数选型	按目标市场选型
配光 / 覆盖范围选型	匹配安装高度与照射范围

产品目录

户外装饰壁灯 · 太阳能 / 市电



外壳防护等级: IP44

技术信息

户外装饰壁灯 · 太阳能 / 市电

AE-L-AURA-01

外壳防护等级	IP44
整灯光通量	列于对应型号配置表
LED 输入功率 / 等级	匹配系统电压与电气限值
色温	按目标市场选型
电池容量	列于对应型号配置表
光伏板额定功率	匹配系统电压与电气限值
工作时长 / 模式	列于对应型号配置表
质保条款	按目标市场选型
色温 / 显色指数选型	按目标市场选型
配光 / 覆盖范围选型	匹配安装高度与照射范围

产品目录

太阳能爱迪生复古串灯



外壳防护等级: IP65

色温: 2700 K

技术信息

太阳能爱迪生复古串灯

AE-L-AURA-02

色温	2700 K
外壳防护等级	IP65
工作时长 / 模式	8-12 h
整灯光通量	列于对应型号配置表
LED 输入功率 / 等级	匹配系统电压与电气限值
电池容量	列于对应型号配置表
光伏板额定功率	匹配系统电压与电气限值
质保条款	按目标市场选型
色温 / 显色指数选型	按目标市场选型
配光 / 覆盖范围选型	匹配安装高度与照射范围

产品目录

太阳能仿真火焰灯



电池类型: LiFePO4

外壳防护等级: IP67

技术信息

太阳能仿真火焰灯

AE-L-AURA-03

电池容量	2200 mAh
电池类型	LiFePO4
外壳防护等级	IP67
工作时长 / 模式	10-12 h
整灯光通量	列于对应型号配置表
LED 输入功率 / 等级	匹配系统电压与电气限值
色温	按目标市场选型
光伏板额定功率	匹配系统电压与电气限值
质保条款	按目标市场选型
色温 / 显色指数选型	按目标市场选型
配光 / 覆盖范围选型	匹配安装高度与照射范围

产品目录

太阳能萤火虫铜线灯串



光伏板额定功率: 1.2 W

外壳防护等级: IP44

色温: 2700 K

技术信息

太阳能萤火虫铜线灯串

AE-L-AURA-04

色温	2700 K
电池容量	1200 mAh
光伏板额定功率	1.2 W
外壳防护等级	IP44
工作时长 / 模式	8-10 h
整灯光通量	列于对应型号配置表
LED 输入功率 / 等级	匹配系统电压与电气限值
质保条款	按目标市场选型
色温 / 显色指数选型	按目标市场选型
配光 / 覆盖范围选型	匹配安装高度与照射范围

产品目录

太阳能太阳伞灯



光伏板额定功率: 5.5 V / 1.5 W

外壳防护等级: IP44

技术信息

太阳能太阳伞灯

AE-L-AURA-05

电池容量	3.7 V / 2000 mAh
光伏板额定功率	5.5 V / 1.5 W
外壳防护等级	IP44
工作时长 / 模式	暖光 8 小时 / RGB 6 小时
整灯光通量	列于对应型号配置表
LED 输入功率 / 等级	匹配系统电压与电气限值
色温	按目标市场选型
质保条款	按目标市场选型
色温 / 显色指数选型	按目标市场选型
配光 / 覆盖范围选型	匹配安装高度与照射范围

产品目录

太阳能户外落地氛围灯



电池类型: LiFePO4

整灯光通量: 1800 lm

外壳防护等级: IP65

技术信息

太阳能户外落地氛围灯

AE-L-AURA-06

LED 输入功率 / 等级	24 W
整灯光通量	1800 lm
色温	3000 K
电池容量	8000 mAh
电池类型	LiFePO4
外壳防护等级	IP65
光伏板额定功率	匹配系统电压与电气限值
工作时长 / 模式	列于对应型号配置表
质保条款	按目标市场选型
色温 / 显色指数选型	按目标市场选型
配光 / 覆盖范围选型	匹配安装高度与照射范围

产品目录

太阳能泳池浮水灯



外壳防护等级: IP68

技术信息

太阳能泳池浮水灯

AE-L-AURA-07

电池容量	2000 mAh
外壳防护等级	IP68
工作时长 / 模式	6-8 h
整灯光通量	列于对应型号配置表
LED 输入功率 / 等级	匹配系统电压与电气限值
色温	按目标市场选型
光伏板额定功率	匹配系统电压与电气限值
质保条款	按目标市场选型
色温 / 显色指数选型	按目标市场选型
配光 / 覆盖范围选型	匹配安装高度与照射范围

产品目录

太阳能室内壁灯（分体式）



电池类型: LiFePO4

整灯光通量: 400 lm

灯体防护等级: IP44

技术信息

太阳能室内壁灯（分体式）

AE-L-ROAM-01

LED 输入功率 / 等级	5 W
整灯光通量	400 lm
电池容量	4000 mAh
电池类型	LiFePO4
灯体防护等级	IP44
光伏板防护等级	IP65
色温	按目标市场选型
光伏板额定功率	匹配系统电压与电气限值
工作时长 / 模式	列于对应型号配置表
质保条款	按目标市场选型
色温 / 显色指数选型	按目标市场选型
配光 / 覆盖范围选型	匹配安装高度与照射范围

产品目录

太阳能应急LED灯泡（E27 / B22）



电池类型: LiFePO4

光伏板额定功率: 3 W

整灯光通量: 300 / 500 lm

技术信息

太阳能应急LED灯泡（E27 / B22）

AE-L-ROAM-02

LED 输入功率 / 等级	3 / 5 W
整灯光通量	300 / 500 lm
电池容量	1800 mAh
电池类型	LiFePO4
光伏板额定功率	3 W
工作时长 / 模式	4-6 h
色温	按目标市场选型
外壳防护等级	列于对应型号配置表
质保条款	按目标市场选型
色温 / 显色指数选型	按目标市场选型
配光 / 覆盖范围选型	匹配安装高度与照射范围

产品目录

太阳能家庭照明套装



电池类型: LiFePO4

光伏板额定功率: 10 W

技术信息

太阳能家庭照明套装

AE-L-ROAM-03

LED 输入功率 / 等级	2 × 3 W
光伏板额定功率	10 W
电池容量	每灯泡 2200 mAh
电池类型	LiFePO4
工作时长 / 模式	低亮 12 小时 / 高亮 6 小时
整灯光通量	列于对应型号配置表
色温	按目标市场选型
外壳防护等级	列于对应型号配置表
质保条款	按目标市场选型
色温 / 显色指数选型	按目标市场选型
配光 / 覆盖范围选型	匹配安装高度与照射范围

产品目录

太阳能吊扇灯



电池类型: LiFePO4

光伏板额定功率: 18 V / 20 W

整灯光通量: 900 lm

技术信息

太阳能吊扇灯

AE-L-ROAM-04

LED 输入功率 / 等级	12 W
整灯光通量	900 lm
光伏板额定功率	18 V / 20 W
电池容量	12.8 V / 6000 mAh
电池类型	LiFePO4
色温	3000 / 6000 K
外壳防护等级	列于对应型号配置表
工作时长 / 模式	列于对应型号配置表
质保条款	按目标市场选型
色温 / 显色指数选型	按目标市场选型
配光 / 覆盖范围选型	匹配安装高度与照射范围

产品目录

太阳能手提露营灯



外壳防护等级: IP44

技术信息

太阳能手提露营灯

AE-L-ROAM-05

LED 输入功率 / 等级	5 W
电池容量	4000 mAh
工作时长 / 模式	15+ h
外壳防护等级	IP44
整灯光通量	列于对应型号配置表
色温	按目标市场选型
光伏板额定功率	匹配系统电压与电气限值
质保条款	按目标市场选型
色温 / 显色指数选型	按目标市场选型
配光 / 覆盖范围选型	匹配安装高度与照射范围

产品目录

太阳能灭蚊灯



外壳防护等级: IP65

技术信息

太阳能灭蚊灯

AE-L-ROAM-06

LED 输入功率 / 等级	2 W
外壳防护等级	IP65
整灯光通量	列于对应型号配置表
色温	按目标市场选型
电池容量	列于对应型号配置表
光伏板额定功率	匹配系统电压与电气限值
工作时长 / 模式	列于对应型号配置表
质保条款	按目标市场选型
色温 / 显色指数选型	按目标市场选型
配光 / 覆盖范围选型	匹配安装高度与照射范围

产品目录

太阳能便携工地作业灯



电池类型: LiFePO4

光伏板额定功率: 10 W

整灯光通量: 1000-3000 lm

技术信息

太阳能便携工地作业灯

AE-L-ROAM-07

LED 输入功率 / 等级	10 / 20 / 30 W
整灯光通量	1000-3000 lm
电池容量	10000 mAh
电池类型	LiFePO4
光伏板额定功率	10 W
外壳防护等级	IP65
色温	按目标市场选型
工作时长 / 模式	列于对应型号配置表
质保条款	按目标市场选型
色温 / 显色指数选型	按目标市场选型
配光 / 覆盖范围选型	匹配安装高度与照射范围

产品目录

太阳能充电宝露营灯Pro



电池类型: LiFePO4

整灯光通量: 400 lm

外壳防护等级: IP65

技术信息

太阳能充电宝露营灯Pro

AE-L-ROAM-08

整灯光通量	400 lm
电池容量	8000 mAh
电池类型	LiFePO4
外壳防护等级	IP65
LED 输入功率 / 等级	匹配系统电压与电气限值
色温	按目标市场选型
光伏板额定功率	匹配系统电压与电气限值
工作时长 / 模式	列于对应型号配置表
质保条款	按目标市场选型
色温 / 显色指数选型	按目标市场选型
配光 / 覆盖范围选型	匹配安装高度与照射范围

产品目录

充电应急飞碟灯



色温: 3000 / 4000 / 6000 K

技术信息

充电应急飞碟灯

AE-L-ROAM-09

LED 输入功率 / 等级	150 / 200W 目录等级
色温	3000 / 4000 / 6000 K
工作时长 / 模式	4-6 h
整灯光通量	列于对应型号配置表
电池容量	列于对应型号配置表
光伏板额定功率	匹配系统电压与电气限值
外壳防护等级	列于对应型号配置表
质保条款	按目标市场选型
色温 / 显色指数选型	按目标市场选型
配光 / 覆盖范围选型	匹配安装高度与照射范围

产品目录

AC LED投光灯（50-1000W）



外壳防护等级: IP65

色温: 6500 K

技术信息

AC LED投光灯（50-1000W）

AE-L-BEAM-01

LED 输入功率 / 等级	50 / 100 / 200 / 300 / 400 / 600 / 800 / 1000 W
外壳防护等级	IP65
色温	6500 K
标称使用寿命	30000 h
整灯光通量	列于对应型号配置表
质保条款	按目标市场选型
色温 / 显色指数选型	按目标市场选型
配光 / 覆盖范围选型	匹配安装高度与照射范围

产品目录

UFO工矿灯（100-300W）



外壳防护等级: IP65

色温: 6500 K

技术信息

UFO工矿灯（100-300W）

AE-L-BEAM-02

所示配置	100 / 120 / 150 W configuration
可选功率	100 / 120 / 150 W
光效	120 lm/W
色温选项	3000 / 4000 / 5000 K
显色指数	Ra >=80
防护等级	IP65
灯体材质	压铸铝
尺寸	直径 240mm
调光	0-10 V
驱动器质保	5 年
色温 / 显色指数选型	按目标市场选型
配光 / 覆盖范围选型	匹配安装高度与照射范围

产品目录

AC路灯头（50-100W）



外壳防护等级: IP65

色温: 6500 K

技术信息

AC路灯头（50-100W）

AE-L-BEAM-03

LED 输入功率 / 等级	50 / 100 W
外壳防护等级	IP65
色温	6500 K
整灯光通量	列于对应型号配置表
质保条款	按目标市场选型
色温 / 显色指数选型	按目标市场选型
配光 / 覆盖范围选型	匹配安装高度与照射范围

产品目录

叠层景观灯头



技术信息

叠层景观灯头

AE-L-BLOOM-04

整灯光通量	列于对应型号配置表
LED 输入功率 / 等级	匹配系统电压与电气限值
色温	按目标市场选型
电池容量	列于对应型号配置表
光伏板额定功率	匹配系统电压与电气限值
外壳防护等级	列于对应型号配置表
工作时长 / 模式	列于对应型号配置表
质保条款	按目标市场选型
色温 / 显色指数选型	按目标市场选型
配光 / 覆盖范围选型	匹配安装高度与照射范围

项目支持

请告知应用场景、安装市场与所需配置，便于沟通产品资料、包装方案和项目需求。

Anthrise Technology

深圳市昂旭启元科技有限公司

WhatsApp +1 576 889 7280